



Адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 2
 Телефон/факс: (499) 707-77-42, (495) 949-55-10 / 949-55-11
 Site/e-mail: geran.ru / geran-lux@mail.ru

Раскройное оборудование ZOJE, PHLPS, ORIGINAL

Цены указаны за комплект (цена может отличаться в зависимости от комплектации), действуют с 10.07.2026 г.

USD

ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ PHLPS

1	PHLPS PLS-50 Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 50 мм. 56 Вт, 1800 об/мин, высота настила 10 мм	по запросу
2	PHLPS PLS-65 Раскройная машина с дисковым ножом. Диаметр диска 65 мм. 150 Вт, 2400 об/мин, высота настила 22 мм	64
3	PHLPS PLS-90 АКЦИЯ! Раскройный нож дисковый, электрический, для оснаровки легких и средних материалов, мощ. 200 Вт, диаметр лезвия 90 мм, высота раскроя до 25 мм, 2400 об/мин, 220В.	60
4	PHLPS PLS-100 АКЦИЯ! Раскройный нож дисковый, электрический для оснаровки легких и средних материалов, мощ. 250 Вт, диаметр лезвия 100 мм, высота раскроя до 27 мм, 800 об./мин, 220 В.	67
	PHLPS PLS-100D Дисковый раскройный нож, с прямым приводом, регулировкой скорости 5 режимов) для оснаровки материалов, мощность 300 Вт, диаметр лезвия 100 мм, высота раскроя до 25 мм., 900-1500 об/мин.	124
5	PHLPS PLS-125 Раскройный нож дисковый, электрический, для оснаровки легких и средних материалов, мощ. 350 Вт, диаметр лезвия 125 мм, высота раскроя до 40 мм., 560 об/мин., 220В.	107
	PHLPS PLS-125D Дисковый раскройный нож, с прямым приводом, регулировкой скорости 5 режимов) для оснаровки материалов, мощность 350 Вт, диаметр лезвия 125 мм, высота раскроя до 40 мм., 900-1500 об/мин.	167
6	PHLPS PLS-100B Раскройная машина с дисковым, восьмиугольным ножом, батарейного типа. Диаметр диска 100 мм, 500-1500 об/мин, 250 Вт, высота настила 15 мм. В комплект входят два аккумулятора и зарядное устройство.	78
7	PHLPS PLS-125B Раскройная машина с дисковым, восьмиугольным ножом, батарейного типа. Диаметр диска 125 мм, 500-1500 об/мин, 350 Вт, высота настила 20 мм. В комплект входят два аккумулятора и зарядное устройство.	174

VMA

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАШИНЫ САБЕЛЬНОГО ТИПА PHLPS

1	PHLPS PLS-108 (375 Вт, 5") Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 90 мм, 220 В	по запросу
2	PHLPS PLS-3 6" (750 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 110 мм, 220 В	348
3	PHLPS PLS-3 8" (550 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 160 мм, 220 В	по запросу

4	PHLPS PLS-3B 8" (550 Вт) Вертикальный нож сабельного типа с улучшенной системой резки ткани. Высота раскроя до 160 мм, 220 В	по запросу
5	PHLPS PLS-3 8" (750 Вт) АКЦИЯ! Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 160 мм, 220 В	274
6	PHLPS PLS-3 8" (1200 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 160 мм, 220 В	по запросу
7	PHLPS PLS-3C 8" (550 Вт) Вертикальный нож сабельного типа со светильником. Высота раскроя до 160 мм, 220В	по запросу
8	PHLPS PLS-3 10" (550 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 210 мм, 220 В	по запросу
9	PHLPS PLS-3B 10" (550 Вт) Вертикальный нож сабельного типа с улучшенной системой реза ткани. Высота раскроя до 210 мм, 220 В	по запросу
10	PHLPS PLS-3B 10" (750 Вт) Вертикальный нож сабельного типа с улучшенной системой реза ткани. Высота раскроя до 210 мм, 220 В	по запросу
11	PHLPS PLS-3 10" (750 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 210 мм, 220 В	по запросу
12	PHLPS PLS-3 10" (1200 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 210 мм, 220 В	405
13	PHLPS PLS-3 12" (750 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 260 мм, 220 В	по запросу
14	PHLPS PLS-3 12" (1200 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота раскроя до 260 мм, 220 В	408
	PHLPS PLS-988 10" (1600/2000 Вт) Вертикальный нож сабельного типа, с энергосберегающим сервомотором, с регулировкой скорости (1000-4000 об./мин.). Высота раскроя до 210 мм, 220 В	546
15	PHLPS PLS-988 13" (1600/2000 Вт) Вертикальный нож сабельного типа, с энергосберегающим сервомотором, с регулировкой скорости (1000-4000 об./мин.). Высота раскроя до 285 мм, 220 В	578
16	PHLPS PLS-988 15" (1600/2000 Вт) Вертикальный нож сабельного типа, с энергосберегающим сервомотором, с регулировкой скорости (1000-4000 об./мин.). Высота раскроя до 320 мм, 220 В	636

ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ ORIGINAL

1	ORIGINAL OE-DB-2 Автоматическая отрезная линейка, ширина ткани до 2,2 м. Длина рельс 2,7 м, 220 В, мощность 260 Вт, скорость вращения ножа 12 000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм.	1 080
---	---	-------

ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ PHLPS

1	PHLPS PLS-1 Ручная отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым раскройным ножом с длинной ручкой, стойкой, держателем эл.кабеля, пластм. фиксаторами рулона, длина шины 2,6 м, 220 В, мощность 160 Вт, скорость вращения ножа 12000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм, разъем для подключ. кабеля боковой, плоский.	218
2	PHLPS PLS-1S (длинная ручка) РАСПРОДАЖА! Ручная отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым раскройным ножом с длинной ручкой на аккумуляторе, пластм. фиксаторами рулона, длина шины 2,8 м, 21 В, скорость вращения ножа 12000 об/мин, высота разрезаемого настила до 18 мм. 2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте.	228

3	PHLPS PLS-1S (короткая ручка) РАСПРОДАЖА! Ручная отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым раскройным ножом с короткой ручкой на аккумуляторе, пластм. фиксаторами рулона, длина шины 2,8 м, 21 В, скорость вращения ножа 12000 об/мин, высота разрезаемого настила до 18 мм, 2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте.	222
4	PHLPS PLS-1A Ручная отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством, дисковым раскройным ножом с короткой ручкой, стойкой, держателем эл.кабеля, пластм. фиксаторами рулона, длина шины 2,6 м, 220 В, мощность 245 Вт, скорость вращения ножа 12000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм, блок имеет круглый разъем.	222
5	PHLPS PLS-2 Автоматическая отрезная линейка в комплекте с размоточным устройством, длина шины 2,6 м, 220 В, мощность 260 Вт, скорость вращения ножа 12000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм.	по запросу

ПРИЖИМНЫЕ ЛИНЕЙКИ PHLPS

1	PHLPS длина шины 2,6 м, высота подъема прижимной линейки 350 мм.	по запросу
---	---	------------

МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ БЕЙКИ

1	PHLPS PLS-801A Машина для нарезания и намотки бейки, одного рулона. Настольного типа (стол и сервомотор BRITEX (550 ВТ) в комплекте)	по запросу
2	PHLPS PLS-802A Машина для нарезания и намотки бейки, двух рулонов одновременно. Настольного типа (стол и сервомотор BRITEX (550 ВТ) в комплекте)	по запросу

СПЕКАТЕЛИ

1	PHLPS PLS-1-1A (250 Вт) АКЦИЯ! Спекатель (дырокол) с нагревом иглы. Высота настила 150 мм, температура нагрева иглы 30-120 град., в комплект входит 3 стержня иглы диаметром 2,0 мм, возможны диаметры иглы 1,5 мм / 1,8 мм / 2,0	137
---	--	-----

ПРЕССА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУРНИТУРЫ

1	PHLPS PLS-818 Пресс для установки фурнитуры электромагнитный, однопозиционный со встроенным электромотором. Электронная регулировка: силы удара до 1200 кг, светодиодная подсветка, лазерный луч. В комплекте со столом.	по запросу
2	PHLPS PLS-808P Пресс для установки фурнитуры пневматический трехпозиционный. В комплекте со столом. Требуется подключение воздуха.	по запросу
3	ORIGINAL OE-DKJ-03-C Пресс для установки фурнитуры электромагнитный, однопозиционный со встроенным электромотором. Электронная регулировка: силы удара до 1200 кг, светодиодная подсветка, лазерный луч. В комплекте со столом.	358
4	ORIGINAL OE-DKJ-Q3-A РАСПРОДАЖА! Пресс для установки фурнитуры пневматический трехпозиционный. В комплекте со столом. Требуется	445

МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ (ЛИПУЧЕК)

1	ORIGINAL OE-120LR Автоматическая машина для нарезания тесьмы, шлевки, липучки, эластичной ленты, шириной до 110 мм, не оставляет в процессе реза	683
---	---	-----

ЛЕНТОЧНЫЕ МАШИНЫ

1	ORIGINAL OE-DCQ900B Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой, регулировкой скорости, автоматической системой заточки лент и электромагнитной системой блокировки ленты для раскроя настилов ткани. Напряжение 220 В, мощность 1,0 кВт, рабочий вылет рук. 900 мм, максимальная высота настила 180 мм, размер рабочего стола: 1500x1800 мм, размер ленточного ножа: 0.45x10x3860мм.	по запросу
2	ORIGINAL OE-DCQ1200B Стационарная ленточная раскройная машина с воздушной подушкой, регулировкой скорости, автоматической системой заточки лент и электромагнитной системой блокировки ленты для раскроя настилов ткани. Напряжение 220 В, мощность 1,0 кВт, рабочий вылет рук. 1200 мм, максимальная высота настила 180 мм, размер рабочего стола : 1500x2400 мм, размер ленточного ножа: 0.45x10x4560мм.	по запросу

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАБЛОНОВ

1	RUK MC02-H-1509 Автоматизированная машина с системой водяного охлаждения режущего инструмента, для изготовления шаблонов из ПВХ для шитья на швейных автоматах и резки лекал из картона и бумаги. Материалы для резки: П В Х, пластик, фанера, крафт доска (ламинат), различные композитные материалы, электрокартон. Область резки 1500x900 мм, толщина резания до 8 мм, диаметр фрезы, стандартный 3 мм (2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм заказываются дополнительно). Скорость резания 800-1200 мм/сек. Вакуум. Операционные свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, формат файла PLT, DRF. Подходит для всех видов программного обеспечения САПР, включая LECTRA, Gerber и др.)	по запросу
---	---	------------

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСКРОЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

1	RUK MCC03-2516 Автоматическая система раскроя материалов с конвейерной системой подачи материалов, для трикотажа, тканей, натуральной и искусственной кожи, синтетических материалов, технических тканей, тканей для мебели, ПВХ , триплированных материалов, картона, резины, вспененной резины и других материалов. Рабочая зона 2500 X 1600 мм, общий размер машины 3900 X 2520 мм. Макс. скорость резания 300-1500 мм/сек, толщина резания до 10 мм. Вакуум. 9 кВт, 380 В. Сменная режущая головка, управляемая с помощью сервопривода Мицубиси. Сенсорная панель управления.	28 700
2	RUK MCC02-3017 Автоматическая система раскроя материалов, для трикотажа, тканей, натуральной и искусственной кожи, синтетических материалов, технических тканей, тканей для мебели, ПВХ , триплированных материалов, картона, резины, вспененной резины и других материалов. Рабочая зона 3000 X 1700 мм, общий размер машины 4040 x 2480 мм. Макс. скорость резания 300-1500 мм/сек, толщина резания до 10 мм. Вакуум. 9 кВт, 380 В. Сменная режущая головка. Сенсорная панель управления. Операционные свойства: синхронная работа с CAD, DXF, CUT.	по запросу