




Адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 2
 Телефон/факс: (499) 707-77-42, (495) 949-55-11 / 949-55-10
 Site/e-mail: geran.ru / geran-lux@mail.ru
geran-lux2@mail.ru

ШАБЛОННЫЕ АВТОМАТЫ DOLLOR, ZOJE, ВЯЗАЛЬНОЕ И ВЫШИВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ORIGINAL, ПЛАНШЕТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ RU



Цены указаны за комплект (цена может отличаться в зависимости от комплектации), действуют с 16.06.2026 г.

USD

Автоматизированные машины для шитья по шаблонам со свободным полем




1		DOLLOR S310-H-04 Шаблонная машина челночного стежка, выполняет декоративную стежку, вышивку, обтачивание деталей. Оснащена пневматическим зажимом для установки шаблонов. Датчиком обрыва нити. Шитье без пятен на материале. Постоянная длина стежка на высокой скорости, поворотах и перепадах толщины материала. Русифицированный цветной сенсорный дисплей. Челнок увеличенного объема. Размер рабочего поля - 1000x600 мм Длина стежка - 0,05-12,7 мм Скорость шитья до 3000 об/мин Память на 999 шаблонов; до 50000 стежков в шаблоне. Машина работает с: DXT, PLT, DXF, VDT форматами. *Требуется подключения к компрессору, сжатый воздух – 5 бар	4 785
2		DOLLOR S310-H-X-04 Шаблонная машина челночного стежка с ВАКУУМНЫМ СТОЛОМ (28 x 50 см), использование: настрачивание карманов, и других мелких деталей, обратотка воротников, разрезов на поло и т.п. Оснащена пневматическим зажимом для установки шаблонов. Датчиком обрыва нити. Шитье без пятен на материале. Постоянная длина стежка на высокой скорости, поворотах и перепадах толщины материала. Русифицированный цветной сенсорный дисплей. Челнок увеличенного объема. Размер рабочего поля - 1000x600 мм Длина стежка - 0,05-12,7 мм Скорость шитья до 3000 об/мин Память на 999 шаблонов; до 50000 стежков в шаблоне. Машина работает с: DXT, PLT, DXF, VDT форматами. *Требуется подключения к компрессору, сжатый воздух – 5 барс	5 429
3		DOLLOR S310-H-LK2-04 Шаблонная машина челночного стежка, с ЛАЗЕРНЫМ НОЖОМ, который может резать материал в любом направлении: по кругу или волнистой линии. Использование: декоративная стежка, вышивка, обтачивание деталей, настрачивание карманов, и других мелких деталей, обратотка воротников, разрезов на поло и т.п. Оснащена пневматическим зажимом для установки шаблонов. Датчиком обрыва нити. Шитье без пятен на материале. Постоянная длина стежка на высокой скорости, поворотах и перепадах толщины материала. Русифицированный цветной сенсорный дисплей. Челнок увеличенного объема. Размер рабочего поля - 1000x600 мм Длина стежка - 0,05-12,7 мм Скорость шитья до 3000 об/мин Память на 999 шаблонов; до 50000 стежков в шаблоне.	7 601

4		DOLLOR S310-H-LK2-X-04 Шаблонная машина челночного стежка с ВАКУУМНЫМ СТОЛОМ (28 x 50 см), с ЛАЗЕРНЫМ НОЖОМ, который может резать материал в любом направлении: по кругу или волнистой линии. Использование: декоративная стежка, вышивка, обтачивание деталей, настрачивание карманов, и других мелких деталей, обратотка воротников, разрезов на поло и т.п. Оснащена пневматическим зажимом для установки шаблонов. Датчиком обрыва нити. Шитье без пятен на материале. Постоянная длина стежка на высокой скорости, поворотах и перепадах толщины материала. Русифицированный цветной сенсорный дисплей. Челнок увеличенного объема. Размер рабочего поля - 1000x600 мм Длина стежка - 0,05-12,7 мм Скорость шитья до 3000 об/мин Память на 999 шаблонов; до 50000 стежков в шаблоне. Машина работает с: DXT, PLT, DXF, VDT форматами.	7 900
5		DOLLOR S5-H-04 Автоматизированная одноигльная шаблонная машина челночного стежка. Выполняет декоративную отстрочку, вышивку, обтачивание деталей, втачивание молнии, сборку заготовок сумок и верха обуви. Оснащена пневматическим зажимом для установки шаблонов. Датчик обрыва нити. Плавающий мех-м прижимной лапки. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Тип челнока - УВЕЛИЧЕННЫЙ Размер рабочего поля - 1300x920 мм Длина стежка - 0,1-12,7 мм Размер столешницы со сложенными боков. секциями - 910x2460 мм Размер столешницы с разложен. боковыми секциями - 2070x2460 мм Скорость шитья - 3000 об/мин (при длине стежка не более 3,5 мм)	6 899
6		DOLLOR S5-H-LK-04 Автоматизированная одноигльная шаблонная машина челночного стежка с ЛАЗЕРНЫМ НОЖОМ, который может резать материал в любом направлении: по кругу или волнистой линии. Выполняет декоративную отстрочку, вышивку, обтачивание деталей, втачивание молнии, сборку заготовок сумок и верха обуви. Оснащена пневматическим зажимом для установки шаблонов. Датчик обрыва нити. Плавающий мех-м прижимной лапки. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Тип челнока - УВЕЛИЧЕННЫЙ Размер рабочего поля - 1300x920 мм Длина стежка - 0,1-12,7 мм Размер столешницы со сложенными боков. секциями - 910x2460 мм Размер столешницы с разложенными боков. секц. - 2070x2460 мм Скорость шитья - 3000 об/мин (при длине стежка не более 3,5 мм) *Требуется подключение к компрессору сжатый воздух - 5 бар	9 121
8		DOLLOR S8-H С вращающейся на 360 град. поворотной шитьевой головкой, Поле шитья по X-1300 мм, по Y-до 900 мм. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей курток, автомобильных сидений, чехлов, коврик и других изделий, подходит для тканей разной толщины, в т.ч для средне-тяжелых материалов. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Программирование с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3000 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом 600 Вт и столом. Требуется подключение воздуха. Иглы DPx17 №23.	10 100

9		DOLLOR S8-H-LK С вращающейся на 360 град. поворотной шитьевой головкой, и дополнительным механизмом ножа (лазерная резка). Поле шитья по X-1300 мм, по Y-до 900 мм. Используется на декоративную отстрочку (стежку) и вырезанием деталей курток, автомобильных сидений, чехлов, коврик и других изделий, подходит для тканей разной толщины, в т.ч для средне-тяжелых материалов. Размер поля шитья по X-1300 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Программирование с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3000 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05 до 12,7 мм. В комплекте с сервоприводом 600 Вт и столом. Требуется подключение воздуха. Иглы DPx17 №23, для средне-тяжелых материалов.	16 703
10		DOLLOR G5-3/6040 Поле шитья 600x400 мм, для сборки элементов обуви, сумок и т.д., для материалов от средних до тяжелых. Программирование с пульта, память на 999 шаблонов, USB- порт для USB Flash объемом до 2Гб, а также разъем для карт памяти типа CompactFlash, формат «.dst», скорость 2700 стежков в минуту. В комплекте с сервоприводом и столом. Иглы DPx5.	В наличии
11		ORIGINAL OE-6040GB Автоматическая машина для шитья по контура или настрачивания деталей, в поле шитья 600x400 мм, для материалов от средних до сверх-тяжелых. Идеально подходит для сборки элементов обуви, сумок. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов, USB-порт для USB Flash объемом до 2Гб, а также разъем для карт памяти типа CompactFlash, формат «.dst», скорость 2700 стежков в минуту. В комплекте с сервоприводом и столом. Иглы DPx5, DPx17	11 000
Вышивальные машины			
1		ORIGINAL OE-1201 (350x500) Автоматизированная одноголовочная универсальная машина для вышивки на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Поле вышивки 350X500 мм. 10" сенсорный экран с функцией фото вышивки, показывающей вышивание в реальном времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранный просмотр функции предварительного просмотра дизайна. 8 языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность до 150 Вт, встроенный стабилизатор напряжения, 220 В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. Габариты 1130x830x870 мм. В комплекте разного вида и размера палец, широкое кепочное устройство.	4 050
2		ORIGINAL OE-1201 (400x600) Автоматизированная одноголовочная универсальная машина для вышивки на готовых изделиях, элементах кроя и головных уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Поле вышивки 400X600 мм. 10" сенсорный экран с функцией фото вышивки, показывающей вышивание в реальном времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранный просмотр функции предварительного просмотра дизайна. 8 языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность до 150 Вт, встроенный стабилизатор напряжения, 220 В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. Габариты 1200x1130x870 мм. В комплекте разного вида и размера палец, широкое кепочное устройство.	5 600

3		ORIGINAL OE-1201H (400x500) Автоматизированная одноголовочная универсальная машина для вышивки на готовых изделиях, элементах кроя и головный уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Новая прочная и стабильная конструкция. Поле вышивки 400X500 мм. 10" сенсорный экран с функцией фото вышивки, показывающей вышивание в реальном времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранный поддержка функции предварительного просмотра дизайна. 8 языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность до 150 Вт, встроенный стабилизатор напряжения, 220 В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. Габариты 950x1130x1100 мм. В комплекте разного вида и размера палца, широкое кепочное устройство.	6 600
		ORIGINAL OE-1201 (1200x700) Автоматизированная одноголовочная универсальная машина для вышивки на готовых изделиях, элементах кроя и головный уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Новая прочная и стабильная конструкция. Поле вышивки 1200X700 мм. 10" сенсорный экран с функцией фото вышивки, показывающей вышивание в реальном времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранный поддержка функции предварительного просмотра дизайна. 8 языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность до 150 Вт, встроенный стабилизатор напряжения, 220 В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1000 сежков в мин. Габариты 220x113x89 см. В комплекте прямоугольные палца большого размера, широкое кепочное устройство.	8 900
		ORIGINAL OE-1202HC (400x500) Автоматизированная 2-х головочная универсальная машина для вышивки на готовых изделиях, элементах кроя и головный уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Поле вышивки 400X500 мм. 10" сенсорный экран с функцией фото вышивки, показывающей вышивание в реальном времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранный поддержка функции предварительного просмотра дизайна. 8 языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность, встроенный стабилизатор напряжения, 220 В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. Габариты 1460x1130x1100 см. Вес 350/470 кг. В комплекте разного вида и размера палца, широкое кепочное устройство.	10 500
		ORIGINAL OE-1203HC (400x500) Автоматизированная 3-х головочная универсальная машина для вышивки на готовых изделиях, элементах кроя и головный уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Поле вышивки 400X500 мм. 10" сенсорный экран с функцией фото вышивки, показывающей вышивание в реальном времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранный поддержка функции предварительного просмотра дизайна. 8 языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность, встроенный стабилизатор напряжения, 220 В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. Габариты 195x113x130 см. Вес 540/760 кг. В комплекте разного вида и размера палца, широкое кепочное устройство.	11 400

4		ORIGINAL OE-1204HC (400x450) Автоматизированная 4-х головочная универсальная машина для вышивки на готовых изделиях, элементах кроя и головный уборах, для любых видов материалов, включая кожу. Поле вышивки 400X450 мм. 10" сенсорный экран с функцией фото вышивки, показывающей вышивание в реальном времени, автоматическая обрезка нитей, автоматический датчик обрыва нити, автоматическое изменение цвета до 200 раз при вышивке рисунка. Полноэкранный просмотр функции предварительного просмотра дизайна. 8 языков, включая Русский. Низкая потребляемая мощность, встроенный стабилизатор напряжения, 220 В, Японский челнок, USB порт. Длина стежка от 0,1 до 12,7 мм. Количество игл и нитей 12. 1200 сежков в мин. Габариты 220x113x130 мм. Вес 800/880 кг. В комплекте разного вида и размера пяльца, широкое кепочное устройство.	12 800
Вязальные машины			
1		ORIGINAL FP-8G Промышленная электрическая кетельная машина 8 класса, для сшивания деталей. Диаметр диска: 14" (356 мм). Максимальная скорость вязания 850 ст/мин. Шаг иглы: 25,4 мм (дюйм), 220 В.	664
1		ORIGINAL OE-FK-21P*7G*52" Автоматическая, компьютеризированная, односистемная плосковязальная машина 7 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 52"(132см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная, автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания. двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки. натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями, 220 В.	10 120
2		ORIGINAL OE-FK-211P*7G*80" Автоматическая, компьютеризированная, односистемная плосковязальная машина 7 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 80"(203см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная,автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания. двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки, натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями. 220 В.	12 650
3		ORIGINAL OE-FK-211P*10G*52" Автоматическая, компьютеризированная, односистемная плосковязальная машина 10 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 52"(132см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная,автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания. двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки. натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями. 220 В.	10 120
4		ORIGINAL OE-FK-211P*10G*80" Автоматическая, компьютеризированная, односистемная плосковязальная машина 10 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 80"(203см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная, автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания, двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки, натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями, 220 В.	12 880

5		ORIGINAL OE-FK-211P*14G*52" Автоматическая, компьютерезированная, односистемная плосковязальная машина 14 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 52"(132см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная, автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания, двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки, натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями, 220 В.	10 235
6		ORIGINAL OE-FK-211P*14G*80" Автоматическая, компьютерезированная, односистемная плосковязальная машина 14 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 80"(203см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная, автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания, двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки, натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями, 220 В.	13 110
7		ORIGINAL OE-FK-312P*7G*52" Автоматическая, компьютерезированная, двухсистемная плосковязальная машина 7 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 52"(132см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная, автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания, двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки, натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями, 220 В.	17 250
8		ORIGINAL OE-FK-312P*7G*80" Автоматическая, компьютерезированная, двухсистемная плосковязальная машина 7 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 80"(203см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная, автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания, двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки, натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями, 220 В.	20 700
9		ORIGINAL OE-FK-312P*10G*52" Автоматическая, компьютерезированная, двухсистемная плосковязальная машина 10 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 52"(132см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная, автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания, двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки, натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями, 220 В.	17 595
10		ORIGINAL OE-FK-312P*10G*80" Автоматическая, компьютерезированная, двухсистемная плосковязальная машина 10 класса с одной кареткой. Ширина рабочего поля вязания 80"(203см). Максимальная скорость вязания 1,2 м/сек. Система отбора: по-игольная, автоматическая. Машина имеет USB порт для переноса дизайнерских файлов. Автоматическая регулировка каретки, в зависимости от ширины вязания, двойная система оттяжки полотна (общая и секционная). Возможность смена класса вязки, натяжение нити контролируется электронно 16 натяжителями, 220 В.	20 930

Автоматизированные машины для вырезания шаблонов

1		RUK MC02-H-1509 Автоматизированная машина с системой водяного охлаждения режущего инструмента, для изготовления шаблонов из ПВХ для шитья на швейных автоматах и резки лекал из картона и бумаги. Материалы для резки: П В Х, пластик, фанера, крафт доска (ламинат), различные композитные материалы, электрокартон. Область резки 1500x900 мм, толщина резания до 8 мм, диаметр фрезы, стандартный 3 мм (2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм заказываются дополнительно). Скорость резания 800-1200 мм/сек. Вакуум. Операционные свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, формат файла PLT, DRF. Подходит для всех видов программного обеспечения САПР, таких как LECTRA, Gerber и др.)	запросить цену
2		RUK MCC03-2516 Режущий планшетный плоттер для раскроя тканей с конвейерным устройством подачи материала, для раскроя натуральной и искусственной кожи, синтетических материалов, технических тканей, тканей для мебели, триплированных материалов, резины, вспененной резины и т.п. Область резки 1500x900 мм, толщина резания до 10 мм, в один слой или несколько слоев. Макс. скорость резания 300-1500 мм/сек., точность резания 0,1 мм, фиксация материала-вакуум, 9-12 кВт, 380 В, размер в упаковке 4280x2350x1700 мм. Операционные свойства: синхронная работа с компьютером через Интернет, формат файла CAD, DRF, CUT. Подходит для всех видов программного обеспечения САПР, таких как LECTRA, Gerber и др.) Сервопривод Мицубиси, электроника Япония, мотор реж.головки-швейцарский. В комплекте 2 режущие головки стандартная круглая и осцилирующая, головка для перфорации кожи, световая метка.	28 850