



Адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 2
Телефон/факс: (499) 707-77-42, (495) 949-55-10 / 949-55-11
Site/e-mail: geran.ru / geran-lux@mail.ru

1

ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ORIGINAL, HIGH LEAD

Цены указаны за комплект (цена может отличаться в зависимости от комплектации), действуют с 09.07.2026 г.

USD

ОДНОИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ТКАНЕЙ И КОЖИ

	ORIGINAL YT7903DL Одноигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем материала со встроенным блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом 550 Вт с регулировкой скорости, с автоматической обрезкой нити, закрепкой и подъемом лапки для средних и средне-тяжелых материалов. Увеличенный челнок, вылет рукава 305 мм. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6 мм/13 мм, 3500 об/мин. Встроенный светильник. Иглы DPx5 №20-23 (160). В комплекте со столом.	1 258
2	ORIGINAL OE1591P Одноигольная швейная машина челночного стежка с роликовым верхним, нижним и игольным продвижением, с энергосберегающим встроенным мотором 750 Вт, для шитья заготовок верха обуви. Автоматические ф-ции: закрепка, обрезка, позиция иглы, электронная регулировка скорости, подъем лапки. увелич. рабоч. пр-во 260 X 145 мм. Подъем лапки 7/14 мм. Длина стежка 0-5 мм. Система смазки - полуавтоматическая. Скорость шитья 2500	2 675
3	ORIGINAL OE-1510D Одноигольная машина, челночного стежка, с тройным продвижением материала, со встроенным энергосберегающим мотором и с увеличенным челноком. Позиция иглы и электронная регулировка скорости. Подъем лапки 9/16 мм. Длина стежка до 9 мм. 2500 об/мин. Автоматическая смазка. Рабочая зона 255x105 мм. Для средне-тяжелых, тяжёлых материалов и кожи. Иглы DPx17 №160. В комплекте со столом.	2 088
4	ORIGINAL OE-1510D-7 Одноигольная машина, челночного стежка, с тройным продвижением материала, со встроенным энергосберегающим мотором и с увеличенным челноком. Автоматические ф-ции: закрепка, обрезка, позиция иглы, электронная регулировка скорости, пневматический подъем лапки. Подъем лапки 9/16 мм. Длина стежка до 9 мм. 2500 об/мин. Автоматическая смазка. Рабочая зона 255x105 мм. Для средне-тяжелых, тяжёлых материалов и кожи.	2 722

5	ORIGINAL OE-9988-56-D4 Длиннорукавная, одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала, со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки. С увеличенным вылетом рукава 560 мм. Оснащен задним тянущим силиконовым пуллером. Система смазки.	1 525
6	ORIGINAL OE-9988-80P-D4 Длиннорукавная, одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки. С увеличенным вылетом рукава 800 мм. Оснащен задним тянущим силиконовым пуллером. Система смазки.	2 554
7	ORIGINAL OE0313-D Одноигольная машина, челночного стежка, с верхним (перетоп) и нижним транспортером с увеличенным челноком и увеличенным вылетом рукава (330 мм), длина стежка до 2-8 мм, подъем лапки до 5/13 мм, 2000ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Оснащена кнопкой ползатого питания и встроенным светильником.	545
8	ORIGINAL OE0313CX-D Одноигольная машина, челночного стежка, с верхним (перетоп) и нижним транспортером с увеличенным челноком и увеличенным вылетом рукава (330 мм), длина стежка от 3 до 12 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Оснащена кнопкой ползатого питания и встроенным светильником.	647
9	ORIGINAL OE0356-D4 Длиннорукавная, одноигольная машина, челночного стежка, с верхним (перетоп) и нижним транспортером с увеличенным челноком и увеличенным вылетом рукава 560 мм, длина стежка от 2 до 12 мм, подъем лапки до 8/15 мм, 2500ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. С автоматическими функциями: закрепки, обрезки.	1 909
10	ORIGINAL OE-617C Одноигольная машина, челночного стежка, с тройным продвижением материала, с увеличенным челноком, Подъем лапки 7/13 мм. Длина стежка до 7 мм. 2000 об/мин. Величина перетопа : 3,5-5,5 мм. Централизованная смазка. Для средне-тяжелых, тяжёлых материалов и кожи. Иглы DPx17 20-23 (№160). В комплекте с энергосберегающим мотором REDSUN 750 Вт. и столом.	730
11	ORIGINAL OE0617D-7 Одноигольная машина, челночного стежка, с тройным продвижением материала, с увеличенным челноком, с автоматическими функциями: обрезки ниток, закрепки и подъема лапки, со встроенным энергосберегающим прямым приводом с электронной регулировкой скорости. Мощность двигателя 750 Вт. Подъем лапки 16/18 мм. Длина стежка до 8 мм. 2000 об/мин. Автоматическая смазка. Для средне-тяжелых, тяжёлых материалов и кожи. Иглы DPx17 №160. В комплекте со столом.	1 203

12	ORIGINAL OE-ZH0303CQ-AD4 Одноигольная машина, челночного стежка, с двойным продвижением и подрезкой края материала, с увелич. челноком, с автоматич. функциями: обрезки ниток, закрепки, с подъемом лапки, со встроенным энергосберегающим прямым приводом с электронной регулировкой скорости и позицией иглы. Расстоян. от иглы до ножа 6,4 мм. Подъем лапки 16/18 мм. Длина стежка до 8 мм. 2000 об/мин. Автомат.смазка. Для средне-тяжелых материалов и кожи. Иглы DPx17 №20-23. В комплекте со столом.	1 254
	ORIGINAL OE-0358D-QB Одноигольная машина, челночного стежка, с двойным продвижением и подрезкой края материала, и окантователем на 25 мм, с увелич. челноком, со встроенным энергосберегающим прямым приводом с электронной регулировкой скорости и позицией иглы. Расстоян. от иглы до ножа 6,4 мм. Подъем лапки 16/18 мм. Длина стежка до 8 мм. 2000 об/мин. Автомат.смазка. Для средне-тяжелых материалов и кожи. Иглы DPx17 №20-23. В комплекте со столом и пылесосом для сбора обрезки.	1 076
13	ORIGINAL GB6-181 Одноигольная, челночного стежка с нижним и верхним продвижением с качающимся челноком, для супертяжелых тканей, подъем лапки до 22 мм, длина стежка до 15 мм, 800ст/мин. Иглы 7x250. В комплекте с	1 297
14	ORIGINAL OE-25900 ДЛЯ ПОШИВА БИГ-БЕГОВ! Одноигольная, челночного стежка с нижним и верхним продвижением, с качающимся челноком, тройного объема, для супертяжелых тканей, подъем лапки до 19 мм, длина стежка до 16	Узнать цену
15	LONGSEW SGB4-7 Одноигольная, челночного стежка с нижним и верхним продвижением с качающимся челноком, для супертяжелых тканей, подъем лапки до 25/34 мм, длина стежка до 12 мм, 600ст/мин. Иглы SM X 1000 мм. В комплекте с энергосберегающим серводвигателем 900 Вт и столом.	1 898
16	ORIGINAL GA-243 Одноигольная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением, качающимся челноком, замасливателем верхней нитки, для супер тяжёлых материалов. Скорость шитья - 800 об/мин. Длина стежка - до 12 мм. Ход игловодителя - 56 мм. Высота подъёма лапки - 13/22 мм. Иглы 704 №180, 250. В комплекте с энергосберегающим 950 Вт и столом.	1 520
17	ORIGINAL OE-243 Одноигольная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением, качающимся челноком, замасливателем верхней нитки, для супер тяжёлых материалов. Скорость шитья - 800 об/мин. Длина стежка - до 12 мм. Ход игловодителя - 56 мм. Высота подъёма лапки - 13/22 мм. Иглы 704 №180, 250. В комплекте с энергосберегающим 950 Вт и столом.	1 520
18	ORIGINAL OE2628-2 Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала с платформой рукавного типа. Подъем лапки 6/15 мм Ø рукава 50 мм. Длина стежка до 6 мм. 2000об/мин. Централизованная смазка. Для средне-тяжелых материалов, кожи. Иглы DPx17 №100-150. В комплекте с энергосберегающим двигателем и столом.	1 194
19	ORIGINAL R1341 Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала с платформой рукавного типа, с увеличенным челноком. Подъем лапки 6/15 мм, Ø рукава 70 мм. Централизованная смазка. Длина стежка до 10 мм. 2000 об/мин. Для тяжелых материалов, кожи. Иглы DPx17 №100-160. В комплекте с энергосберегающим двигателем 750 Вт и столом.	1 686

20	ORIGINAL R1341-L Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала с платформой рукавного типа, с увеличенным, горизонтально расположенным челноком. С отклоняющимся механизмом под окантователем. Подъем лапки 6/15 мм, Ø рукава 70 мм. Централизованная смазка. Длина стежка до 11 мм. 2000 об/мин. Для тяжелых материалов, кожи. Иглы DPx17 №100-160. В комплекте с энергосберегающим двигателем 750 Вт и	2 107
21	ORIGINAL OE-205 Одноигольная машина челночного стежка с верхним и нижним продвижением материала с платформой рукавного типа, с качающимся челноком. Подъем лапки до 23 мм, Ø рукава 81 мм. Длина стежка до 10-11 мм. 800 об/мин. Для супертяжелых материалов, кожи. Иглы DYx3. В комплекте с энергосберегающим двигателем 900 Вт и столом.	по запросу
22	ORIGINAL OE-9610-725 Одноигольная машина челночного стежка с роликовым продвижением материала, с платформой колонкового типа, с вертикальным ножом для подрезки края материала, с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом 750 Вт, с электронной регулировкой скорости и с блоком управления. Нож для подрезки материала с независимым двигателем.	4 463
23	ORIGINAL R1510LG Одноигольная машина, челночного стежка, с тройным продвижением материала, с отклоняющимся окантователем и с увеличенным вертикальным челноком. Ширина тесьмы 55 мм, в готовом виде 17 мм, окантовка в 4 сложения, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, 2000 ст/мин. Поставляется в комплекте со встроенным энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт и столом. Для окантовки одеял, матрасов.	по запросу
24	ORIGINAL R1510BAE Одноигольная машина, челночного стежка, с ножом, с тройным продвижением материала, с отклоняющимся окантователем, с встроенным энергосберегающим двигателем, с позицией иглы и с увеличенным челноком. Рабочее пространство 255x105 мм. Ширина тесьмы 65 мм (возможна другая ширина тесьмы), окантовка в 4 сложения, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, 2000 ст/мин. Пневматический подъем лапки или от подколенника. Поставляется в комплекте с энергосберегающим двигателем 550	2 686
25	ORIGINAL R1510NL-AE Одноигольная машина, челночного стежка, с ножом, с тройным продвижением материала, с увеличенным рабочим пространством (255x130 мм) под широкую ленту, с отклоняющимся окантователем и с увеличенным челноком. Ширина тесьмы 65 мм (возможна другая ширина тесьмы), окантовка в 4 сложения, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, 2000 ст/мин. Пневматический подъем лапки. Поставляется в комплекте с энергосберегающим двигателем 550 Вт и столом. Для окантовки одеял, покрывал и матрасов и других изделий. Иглы DPx17 №110-180. Дополнительный	5 531

26	ORIGINAL R1510BAE-7 Одноигольная машина, челночного стежка, с ножом, с тройным продвижением материала, с отклоняющимся окантователем и с увеличенным челноком. Рабочее пространство 255x105 мм. Автоматические функции: обрезки нити, закрепки, подъем лапки, регулировка позиции иглы и возможность пошагового шитья. Ширина тесьмы 65 мм (возможна другая ширина тесьмы), окантовка в 4 сложения, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 16 мм, 2000 ст/мин. Пневматический контроль подачи тесьмы. Поставляется в комплекте с энергосберегающим двигателем 550 Вт и столом. Для окантовки	8 257
27	ORIGINAL R1710N-7 Одноигольная швейная машина с унисонным продвижением (игла, рейка, шагающая лапка) для шитья средних и средне-тяжелых материалов (обувь, чемоданы, спортивное снаряжение). Подъем лапки 9/16 мм. Длина стежка 0-9 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Расстояние между игл 12,7 мм. Применяемые иглы DPx17 №110-230. Пневматический подъем лапки	4 968
28	ORIGINAL YB-168 Бортопрошивная швейная машина для пошива обуви и голенищ сапог. Одноигольная, двухниточного челночного стежка, с удлиненным рукавом. В комплекте с энергосберегающим, позиционирующим двигателем, с автоматической функцией подъема лапки. Макс. подъем лапки 20 мм, нить №18-20, Тип иглы DPx5 №250. В комплекте со столом.	6 385
29	ORIGINAL OE-168FA Бортопрошивная швейная машина для шитья кожаных сумок и портмоне. Одноигольная, двухниточного челночного стежка, продвижение за счет верхних лапок (перетоп), иглы и нижних зубцов, со специальной конструкцией рукавной колонки (коромысло). В комплекте с энергосберегающим, позиционирующим двигателем, с автоматическими	7 024
30	ORIGINAL OE-169/5 Бортопрошивная швейная машина для пошива сапог. Одноигольная, двухниточного челночного стежка, с удлиненным рукавом. В комплекте с энергосберегающим, позиционирующим двигателем 750 Вт, с автоматической функцией подъема лапки и столом.	9 067
31	ORIGINAL R20606-1-L25HA (пневмат.) Длиннорукавная, длина рукава 650 мм, одноигольная, челночного стежка с тройным транспортом, с пневматическими: подъемом лапки и автоматической закрепкой, увеличенным вертикальным челноком, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин. Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина	3 320
32	ORIGINAL R20606-1-L30HA Длиннорукавная, длина рукава 760 мм, одноигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным вертикальным челноком, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин. Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте с энергосберегающим	по запросу

33	ORIGINAL R20606-1-L30HA (пневмат.) Длиннорукавная, длина рукава 760 мм, одноигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным вертикальным челноком, с пневматическими: подъемом лапки и автоматической закрепкой , длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин. Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте со столом, без мотора	3 389
ДВУХИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ТКАНЕЙ И КОЖИ		
1	ORIGINAL R20606-2 Двухигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным вертикальным челноком, расстояние м/д игл 9,5 мм или 12,7 мм (возможны другие расстояния между игл), длина стежка до 11 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин. Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В комплекте со столом, без мотора	1 158
2	ORIGINAL OE-1560D АКЦИЯ! Двухигольная машина, челночного стежка, с тройным продвижением материала, со встроенным энергосберегающим мотором 750 Вт с увеличенными челноками. Расстояние между иглами 6,4 или 9,5 мм. Позиция иглы и электронная регулировка скорости. Подъем лапки 9/16 мм. Длина стежка до 9 мм. 2500 об/мин. Автоматическая смазка. Рабочая зона 255x105 мм. Для средне-тяжелых, тяжёлых материалов и кожи. Иглы 135x17	1 393
4	HIGHLEAD LU-960-221232 (между иглами 10 мм) РАСПРОДАЖА! База DURKOPP Двухигольная машина, челночного стежка, расстояние между иглами 10 мм, с тройным продвижением, с автоматическими функциями, челноком увеличенного объема 32 мм, с увеличенной рабочей зоной 335x125 мм, длина стежка до 12 мм, подъем лапки до 20 мм, 3000ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом	4 500
5	ORIGINAL OE-1500N-4X Четырехигольная машина, челночного стежка, с нижним продвижением материала, с задним пулером, со встроенным энергосберегающим мотором 750 Вт с увеличенными вертикальными 4-мя челноками. Расстояние между иглами 6,4-6,4-6,4 (под заказ 6,4-9,5-6,4) мм. Позиция иглы и электронная регулировка скорости. Подъем лапки 9/16 мм. Длина стежка до 9 мм. 2500 об/мин. Автоматическая смазка. Рабочая зона	7 151
6	ORIGINAL R20606-2-L25HA (Дл. стеж. 9 мм, м.д. игл. 10 мм) Длиннорукавная, длина рукава 650 мм, двухигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным вертикальным челноком, расстояние м/д игл 10 мм, длина стежка до 9 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин. Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17 №125-180, толщина нити №4-8. В	3 710
9	ORIGINAL R20606-2-L25HA (пневмат.) Длиннорукавная, длина рукава 650 мм, двухигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным вертикальным челноком, с пневматическими подъемом лапки и закрепкой , расстояние м/д игл 12,7 мм, длина стежка до 11 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000 ст/мин. Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17	по запросу

12	ORIGINAL R20606-2-L30HA (пневмат.) Длиннорукавная, длина рукава 760 мм, двухигольная, челночного стежка с тройным транспортом, увеличенным вертикальным челноком, с пневматическими подъемом лапки и и закрепкой , расстояние м/д игл 12,7 мм, длина стежка до 11 мм, подъем лапки до 8/13 мм, 2000ст/мин. Автоматическая система смазки. Для шитья спортивного и туристического снаряжения, кожи, брезента, монтажных строп. Иглы DPx17	3 519
13	ORIGINAL R8620 АКЦИЯ! Двухигольная швейная машина с унисонным продвижением (игла, рейка, шагающая лапка) для шитья тяжелых и сверхтяжелых материалов (ткань, кожа). С увеличенными вертикальными челноками. Без отключения игл. Подъем лапки 8/16 мм. Длина стежка 0-12 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Расстояние между игл 12,7 мм. Применяемые иглы DPx17 №110-230. В комплекте с энергосберегающим позиционным приводом	3 129
14	ORIGINAL R8620-DB Двухигольная швейная машина с унисонным продвижением (игла, рейка, шагающая лапка) для шитья тяжелых и сверхтяжелых материалов (ткань, кожа). С увеличенными вертикальными челноками, с пневматическими подъемом лапки и закрепкой . Без отключения игл. Подъем лапки 8/16 мм. Длина стежка 0-12 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Расстояние между игл 12,7 мм. Применяемые иглы DPx17 №110-230.	по запросу
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЦЕПНОГО СТЕЖКА		
1	ORIGINAL OE-664PD-33ACx356/FT/RP/UT РАСПРОДАЖА! Трехигольная пятиниточная машина с цилиндрической платформой, расстояние между иглами 5,6 мм, с боковым правым ножом, для подрезки края изделия и пневматической системой отсоса обрезки, предназначена для пришивания резинки к поясу. Встроенный энергосберегающий привод, позиция иглы, автоматические обрезка ниток и подъем лапки. Высота подъема лапки 4,5 мм. Максимальное число оборотов 5000 об/мин (база PEGASUS) Для легких и средних	2 535
2	ORIGINAL OE-787T-356-EWT-L600 Трехигольная пятиниточная машина с цилиндрической платформой, для подгибки низа изделия, расстояние между иглами 5,6 мм, с левым ножом для обрезки припусков шва подгибки и пневматическим устройством отсоса обрезки. С автоматическими функциями подъема лапки и обрезки цепочки ниток. Длина стежка 1,4-3,6 мм, высота подъема лапки 5 мм. Максимальное число оборотов 6500 об/мин (база YAMATO) Для легких и средних материалов. № игл 70-80. Иглы UY128GAS №75. В	2 809
3	ORIGINAL OE-Q90TPD-4-26/KS/BB/AMD РАСПРОДАЖА! Рукавный четырехниточный оверлок, с верхним и нижним продвижением материала, с пневматическим приспособлением для фиксации края изделия и растягивания ткани, для притачивания горловины футболки. Встроенный энергосберегающий привод, позиция иглы, автоматические обрезка ниток и подъем лапки. Высота подъема лапки 5,5 мм. Ширина обметки 3,0-4,5 мм. Максимальное число оборотов 6000 об/мин. Для легких и средних материалов. Иглы DP17 №65-80. В	1 848

4	ORIGINAL BDL4482B-X Одноигольная двухниточная машина цепного стежка, с верхним и нижним продвижением для втачивания рукавов, подокатников в пройму изделия, посадка осуществляется и контролируется компьютером по 9 секторам, память на 99 операций, предназначена для повседневной одежды, рубашек, ветровок, пальто и костюмов. Встроенный энергосберегающий привод, позиция иглы, пневматический подъем лапки. Высота подъема лапки 5,0 / 13,0 мм. Максимальное число оборотов 4000 об/мин, дл. стежка 4 мм, Иглы TVx7. В	4 904
5	ORIGINAL X1411PXP-BD Четырех-игольная машина, 4-х ниточная машина, цепного стежка стежка, со встроенным энергосберегающим двигателем 550 Вт, с зубчатым пулером для пришивания пояса брюк, для средних тканей. Расстояние между 1 и 4 иглой 40 мм, между 1 и 2 иглой и 3 и 4 иглой 13 мм, № игл. 75-110. 2000 об/мин. Иглы UY113GS №75-90. В комплекте с столом.	1 443
6	ORIGINAL X1412P/VPL Двухигольная машина, 4-х ниточная машина, расстояние между игл 46-48 мм, цепного стежка стежка с приспособлением для пришивания светоотражающей ленты шириной 50 мм, для средних и тяжелых тканей. № игл 75-110. 2000 об/мин. Иглы UY113GS №75-90. В комплекте с	2 310
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ АВТОМАТЫ И ПОЛУАВТОМАТЫ		
1	ORIGINAL OE-1900A-6050 Электронный программируемый полуавтомат для выполнения различных видов крепок, пришивания этикеток различной формы, со встроенным в голову сервоприводом 550 Вт и специальной прижимной лапкой для пришивания этикеток. Поле шитья 60x50 мм. LCD-	3 448
2	ORIGINAL OE-1900A-6050 (с оснасткой для вертикальной закрепки) Электронный программируемый полуавтомат для выполнения различных видов крепок, в том числе вертикальной, длиной до 40 см, со встроенным в голову сервоприводом 550 Вт и специальной прижимной лапкой для	3 448
3	ORIGINAL OE-APW-2520 Швейный автомат однострочного челночного стежка для изготовления прорезных карманов в рамку, с лазерной установкой для резки материала. Поле шитья 220x 190мм. Поле лазерной резки 250x200 мм Мощность лазера 120 Вт. Макс. подъем внешней прижимной лапки 32 мм, длина	6 514
4	ORIGINAL OE-6040GB Автоматическая машина для шитья по контура или настрачивания деталей, в поле шитья 600x400 мм, для материалов от средних до сверх-тяжелых. Идеально подходит для сборки элементов обуви, сумок. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов, USB- порт для USB Flash объемом до 2Гб, а так же разъем для карт памяти типа	18 236
5	ORIGINAL OE-5770-3020GB-CN Автоматическая машина для шитья по контура или настрачивания деталей, в поле шитья 300x200 мм, с двойной системой прижима: для основного материала и отъезжающая по оси x прижимная лапка для настрачиваемой детали, для материалов от средних до средне-тяжелых. Подходит для сборки элементов обуви, сумок. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов, USB- порт для USB Flash объемом до 2Гб, а так	по запросу

6	ORIGINAL OE-2516H Программируемый автомат челночного стежка для шитья в поле 200x100 мм тяжелых материалов, в том числе строп, монтажных ремней, автомобильных ремней безопасности. Увеличенный челнок, тройного объема. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов, USB- порт для USB, скорость 2000 стежков в минуту. Иглы DPx17 №180-230. В комплекте с сервоприводом и столом.	6 810
7	ORIGINAL OE-3020H Программируемый автомат челночного стежка для шитья в поле 300x200 мм тяжелых материалов, в том числе строп, монтажных ремней, автомобильных ремней безопасности. Увеличенный челнок, тройного объема. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов, USB- порт для USB, скорость 2000 стежков в минуту. Иглы DPx17 №180-230. В комплекте с сервоприводом и столом.	9 399
8	LONGSEW ZQ273K-2010-S Программируемый автомат челночного стежка для шитья в поле 200x100 мм супер-тяжелых материалов, в том числе канатов, шнуров, строп, монтажных ремней, автомобильных ремней безопасности. Большой, качающийся челнок. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов, USB- порт для USB, скорость 1000 стежков в минуту. Иглы DYx3 №27. В комплекте с сервоприводом и столом.	12 132
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЗИГЗАГООБРАЗНОГО СТЕЖКА		
1	ORIGINAL LT-20U457A Одноигольная швейная машина, челночного стежка, типа зиг-заг для выполнения трехшагового, четырехпрокольного зигзага. Ширина зиг-зага 8-9 мм, длина стежка 5 мм, 1800 об/мин. Для легких и средних тканей. Иглы DPx5 №90-100. В комплекте с фрикционным двигателем и столом.	по запросу
2	ORIGINAL OE20U63-BD Одноигольная швейная машина, челночного стежка, зиг-заг со встроенным энергосберегающим мотором. Позиция иглы и электронная регулировка скорости. Ширина зиг-зага 12 мм, длина стежка 5 мм, до 2000 об/мин. Для легких, средних и средне-тяжелых тканей. Иглы DPx5 №70-130. В комплекте с сервоприводом и столом.	563
3	ORIGINAL OE1530D Одноигольная швейная машина, челночного стежка, типа зиг-заг с нижним продвижением ткани, со встроенным энергосберегающим мотором 550 Вт. Позиция иглы и электронная регулировка скорости. . Ширина зиг-зага 8 мм, длина стежка 5 мм, 2000 об/мин. Для средних и средне-тяжелых тканей. Иглы DPx5. В комплекте со столом.	946
4	ORIGINAL OE-2522D Швейная машина зигзаг, с п-образной платформой, одноигольная, челночного стежка, с двойным продвижением, со встроенным энергосберегающим двигателем, позицией иглы, электронной регулировкой скорости, электромагнитным подъемом лапки. Челнок увеличенного объема. Ширина зиг-зага 5 мм, длина стежка 8 мм, 2000 об/мин. Для средне-тяжелых и тяжелых материалов. В комплекте с сервоприводом и столом.	3 744
5	ORIGINAL OE-2452 Одноигольная колонковая швейная машина зиг-заг с верхним и нижним продвижением, увеличенным челноком для средне-тяжелых материалов. Ширина зиг-зага 0-8 мм. Подъем лапки 7 мм. Длина стежка 0-5 мм. Величина перетопы 3-7 мм. Скорость шитья 1200 об/мин. Иглы DPx5. Автоматическая система смазки. В комплекте с энергосберегающим двигателем	5 068

7	ORIGINAL OE- M2284 Одноигольная швейная машина, челночного стежка, типа зиг-заг для выполнения трехшагового, четырехпрокольного зигзага, ротационного типа со встроенным энергосберегающим мотором, позицией иглы и электронной регул. скорости. Ширина зиг-зага 10 мм, длина стежка 5 мм, 4500 об/мин. Для бельевых тканей и трикотажа. Иглы DPx5 №90-100. В комплекте со столом, кривизной и столом.	1 470 15
8	ORIGINAL OE- M2284 (с мех-ом подачи ленты и гильотиной) Одноигольная швейная машина, челночного стежка, типа зиг-заг для выполнения трехшагового, четырехпрокольного зигзага, ротационного типа со встроенным энергосберегающим мотором, позицией иглы и электронной регул. скорости. Механизмы подачи и обрезки ленты, шир. ленты 15 мм. Ширина зиг-зага 10 мм, длина стежка 5 мм, 4500 об/мин. Для бельевых тканей и трикотажа. Иглы DPx5	7 011
9	ORIGINAL M2284-D-7/P Одноигольная швейная машина, челночного стежка, типа зиг-заг со встроенным энергосберегающим мотором 550 Вт и обрезкой нити для выполнения трехшагового, четырехпрокольного зигзага, ротационного типа. Позиция иглы и электронная регулировка скорости. Ширина зиг-зага 10 мм, длина стежка 5 мм, 4500 об/мин. Для бельевых тканей и трикотажа. Иглы DPx5 №90-100. В	4 572
10	ORIGINAL OE82800N Одноигольная швейная машина зиг-заг для средних и тяжелых материалов. Челнок увеличенного объема. Ширина зиг-зага 0-10 мм. Подъем лапки 7/12 мм. Длина стежка 0-5 мм. Автоматическая система смазки. Толщина материала 1-7 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Иглы DPx35 №120. В	2 937
11	ORIGINAL OE82801N Одноигольная швейная машина трехпрокольный зиг-заг для средних и тяжелых материалов. Челнок увеличенного объема. Ширина зиг-зага 0-10 мм. Подъем лапки 7/12 мм. Длина стежка 0-5 мм. Автоматическая система смазки. Толщина материала 1-7 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Иглы	3 001
12	ORIGINAL OE82800DY Одноигольная швейная машина зиг-заг, с автоматическими функциями: обрезка, закрепка, подъем лапки, для средних и тяжелых материалов. Челнок увеличенного объема. Ширина зиг-зага 0-10 мм. Подъем лапки 7/12 мм. Длина стежка 0-5 мм. Автоматическая система смазки. Толщина материала 1-8 мм. Скорость шитья 2000 об/мин. Иглы DPx35 №120. В комплекте со встроенным энергосберегающим мотором 550 Вт и столом.	3 499
13	ORIGINAL GG266 Одноигольный зиг-заг, с верхним и нижним продвижением материала, для тяжелых материалов. Челнок увеличенного объема. Ширина зиг-зага 0-8 мм. Подъем лапки 7/12 мм. Длина стежка 0-8 мм. Автоматическая система смазки. Скорость шитья 2000 об/мин. Иглы DPx17 №110-130. В комплекте с энергосберегающим мотором 750 Вт и столом.	3 805

СКОРНЯЖНЫЕ МАШИНЫ

1	ORIGINAL OE-2610-TD Скорняжная машина однострочного стежка, со встроенным энергосберегающим мотором, для пошива мягких игрушек, подушек для шеи и т.д. С автоматической системой промасливания. Длина стежка 0,9-3,0 мм, ширина 2,5 мм. Скорость 2500 об/мин. Иглы DPx1. В комплекте со столом.	2 299
---	--	--------------

Автоматизированные машины для шитья по шаблонам со свободным полем

1	ORIGINAL OE-XP7-13090 Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля шитья по X -1200 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм.	21 071
2	ORIGINAL OE-XP7-15090 Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля шитья по X -1500 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм.	25 068
3	ORIGINAL OE-XP7-16090 Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля шитья по X -1600 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм.	25 743
4	ORIGINAL OE-XP7-LAS-13090 Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся на 360 град. шитьевой головкой и лазерным устройством для раскроя материала, для средних и средне-тяжелых тканей, кожи. Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 1300 мм, по Y - до 900 мм. Позволяет прокладывать нить всегда в одном направлении (шить по прямой). Челночное устройство-ротационного типа, увеличенного объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,05	24 912

5	ORIGINAL OE-XP7-LAS-15090 Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся на 360 град. шитьевой головкой и лазерным устройством для раскроя материала, для средних и средние-тяжелых тканей, кожи. Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X - 1500 мм, по Y - до 900 мм. Позволяет прокладывать нить всегда в одном направлении (шить по прямой). Челночное устройство-ротационного типа, увеличенного объема. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 3500 стежков в минуту при длине стежка не более 3.5 мм. Длина стежка от 0.05	28 355 12
6	ORIGINAL OE-XP7H-12090 Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой головкой. Используется на декоративную отстрочку (стежку) деталей курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля шитья по X -1200 мм, по Y-до 900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм.	31 440
7	ORIGINAL OE-XP7H-SP-12090 Программируемая, автоматическая швейная машина для шитья по шаблонам с поворотной, вращающейся шитьевой головкой и головкой для перфорации материала. Используется на декоративную отстрочку (стежку) с перфорацией деталей курток, автомобильных сидений, чехлов, ковриков и других изделий. Размер поля шитья по X -1200 мм, по Y - до 900 мм. Челночное устройство: ротационного типа, увеличенного объема. Комплектуется вращающейся на 360 град. поворотной головкой. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм.	60 448
ПРЕССА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУРНИТУРЫ		
1	ORIGINAL OE-DKJ-03-C Пресс для установки фурнитуры электромагнитный, однопозиционный со встроенным электромотором. Электронная регулировка: силы удара до 1200 кг, светодиодная подсветка, лазерный луч. В комплекте со	358
2	ORIGINAL OE-DKJ-Q3-A РАСПРОДАЖА! Пресс для установки фурнитуры пневматический трехпозиционный. В комплекте со столом. Требуется подключение воздуха.	445
МАШИНЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ (ПРОКЛЕИВАНИЯ) ШВА		

1	ORIGINAL OE-08-02 Машина для герметизации швов термопластичной клеевой лентой, ширина тесьмы до 22 мм, дифференциальная подача, регулировка температуры, автоматический контроль продвижения и обрезки ленты, усовершенствованный нагревательный элемент, сенсорная панель управления, давление: 0,35-0,5 МПа, мощность 5 кВт, напряжение 220В, высота подъема лапки: 18-30 мм. Со столом и мотором.	4 305 ¹³
	ORIGINAL OE-B07L Машина для герметизации швов на одежде горячим воздухом, для шитья по прямой и по кругу, ширина тесьмы 14-25 мм, дифференциальная подача, регулировка температуры, автоматический контроль продвижения и обрезки ленты, усовершенствованный нагревательный элемент, сенсорная панель управления, давление: 0,35-0,5 МПа, мощность 3,8 кВт, напряжение 220В, высота подъема лапки: 10-30 мм. Со столом	по запросу
МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЛЕНТЫ (ЛИПУЧЕК)		
1	ORIGINAL OE-120LR Автоматическая машина для нарезания тесьмы, шлевки, липучки, эластичной ленты, шириной до 110 мм, не оставляет в процессе реза бахромы на срезах. На машине задают температуру нагрева, количество нарезаемых деталей, длину нарезаемых деталей, скорость подачи. Диапазон нагрева: 0-400 градусов, максимальная длина реза: 0-9999 мм, мощность 0,4 кВт, напряжение 220В.	683
2	ORIGINAL OE-200LR Автоматическая машина для нарезания тесьмы, шлевки, липучки, эластичной ленты, шириной до 190 мм, не оставляет в процессе реза бахромы на срезах. На машине задают температуру нагрева, количество нарезаемых деталей, длину нарезаемых деталей, скорость подачи. Диапазон нагрева: 0-400 градусов, максимальная длина реза: 0-9999 мм, мощность 0,4 кВт, напряжение 220В.	1 852
3	ORIGINAL OE-DB-2 Автоматическая отрезная линейка (ш 2,2 м х Д.р. 2.7 м), 220 В, мощность 260 Вт, скорость вращения ножа 13 000 об/мин, диаметр режущего диска 110 мм.	1 175
ДВИГАТЕЛИ		
1	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель 400 Вт.	33
2	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель 550 Вт.	36
3	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель с мощностью 550 Вт.	50